

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GBF Numarası GBF-23
İlk Düzenleme Tarihi 01.03.2022
Düzenleme Tarihi 21.09.2024
Kaçınıcı Düzenleme olduğu 1



likitkimya

VAM (Vinil Asetat Monomer)

1. Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının tanımı

1.1 Ürün adı

Ürün ismi VINİL ASETAT MONOMER
CAS-Numarası 108-05-4

1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Tanımlanmış kullanımları Prosez Kimyasalı

1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Şirket Likit Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.
Terminal Adres Terminal Adres: Sultanköy Merkez Mah.İncirli Mandıra Cad.No:64
Marmaraereğlisi/TEKİRDAĞ
Terminal Telefon 0 282 613 41 38
Merkez Adres Küçükbakkalköy Mah. Nar Tanesi Sok. TLS PLAZA Blok No: 16/A
Ataşehir /İstanbul / TÜRKİYE

Merkez Telefon 0 216 499 30 00 (pbx)

E-mail info@likitkimya.com
ismail_kucukbingol@likitkimya.com
ibrahim_caginda@likitkimya.com
Web sitesi www.likitkimya.com

1.4 Acil durum telefon numarası Acil telefon

Acil İlk Yardım Merkezi 112
Zehir Danışma Merkezi 114
Firma Danışma 0 282 613 41 38

EC No	203-545-4		
Endeks No	607-023-00-0		

2. Zararlılık tanımlanması

2.1 Madde ve karışımın sınıflandırılması

(EC) No 1272/2008 yönetmeliğine göre sınıflandırma

Yanıcı Sıvı (Kategori 2)
Akut Toksikite (Solunum Buhar Kategori 4)
Ciddi Göz Hasarı /Göz Tahrişi (Kategori 2)
Cilt Hassaslaşması (Kategori 1)
Kanserojenlik (Kategori 2)
Spesifik Hedef Organ toksisitesi (Tek maruz kalma kategori 3)(Solunum Tahrişi)
Spesifik Hedef Organ toksisitesi (Tekrarlanan mahruz kalma kategori 2)
Bu bölümde adı geçen H-Bildirimleri tüm metni için 16.Bölüme bakınız.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GBF Numarası
İlk Düzenleme Tarihi
Düzenleme Tarihi
Kaçınıcı Düzenleme olduğu

GBF-23
01.03.2022
21.09.2024
1

VAM (Vinil Asetat Monomer)



likitkimya

2.2 Etiket Unsurları

(EC) No 1272/2008 [CLP] yönetmeliğine göre etiketleme

Piktogram



Uyarı Kelimesi

Tehlike

Zararlılık ifadeleri

H225 Kolay Alevlenir sıvılar ve buhar

H332 Solunması Halinde zararlıdır.

H319 Ciddi Göz Tahrişine neden olur.

H317 Alerjik Cilt Tahrişine neden olur.

H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

H351 Kansere yol açma şüphesi var.

H373 Uzun Süreli ve Tekrarlı Maruz Kalma sonucu Vücutta Hasara neden olabilir.

Önlem ifadeleri

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun

P202 Tüm güvenlik önlemleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin

P210 Isıdan/kıvılcımdan/açık alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara İçmek Yasaktır.

P233 Kabı sıkıca kapalı tutun.

P240 Kabı ve alıcı ekipmanı topraklayın/bağlayın.

P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/aydınlatma ekipmanı kullanın.

P242 Yalnızca kıvılcım çıkarmayan aletler kullanın.

P243 Statik boşalmaya karşı önlem alın.

P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P264 Elleçleme sonrasında elleçleme alanını iyice yıkayın.

P271 Yalnızca açık havada veya iyi havalandırılmış bir alanda kullanın.

P272 Kirlenmiş iş kıyafetlerinin işyeri dışına çıkmasına izin verilmemelidir.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkarın. Cildi suyla durulayın su/duş.

P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Temiz havaya çıkarın ve nefes alması kolay bir pozisyonda dinlenmesini sağlayın.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa kontakt lensleri çıkarın.

ve yapması kolay. Durulamaya devam edin.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GBF Numarası GBF-23
İlk Düzenleme Tarihi 01.03.2022
Düzenleme Tarihi 21.09.2024
Kaçınıcı Düzenleme olduğu 1



likitkimya

VAM (Vinil Asetat Monomer)

P308+P313 Maruz kalma veya etkilenme halinde: Tıbbi tavsiye/müdahale alın.
P312 Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
P314 Kendinizi iyi hissetmiyorsanız tıbbi tavsiye/müdahale alın.
P321 Suyla yıkamak, cilde yayılmasını önlemek gibi özel işlemler.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kızarıklık meydana gelirse: Tıbbi tavsiye/müdahale alın.
P337+P313 Göz tahrişi devam ederse: Tıbbi tavsiye/müdahale alın.
P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P370+P378 Yangın durumunda: Söndürmek için alkol köpüğü, karbondioksit veya su spreyi
P403+P233 İyi havalandırılmış bir yerde saklayın. Kabı sıkıca kapalı tutun.
P403+P235 İyi havalandırılmış bir yerde saklayın. Sakin ol.
P501 İçeriği/kabı ilgili mevzuata göre bertaraf edin.

2.3 Diğer tehlikeler

Sağlık 2
Yanıcılık 3
Reaktivite 2

3. Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi

3.1 Karışımlar

(EC) No 1272/2008 Tüzüğüne göre tehlikeli malzeme

CAS-No. : 108-05-4
EC-No. : 203-545-4
İndeks No. : 607-023-00-0

Bileşeni	Sınıflandırma	Konsantrasyon
Vinil Asetat Monomer	Alev. Sıvı 2; Akut Tok. 4; Cilt Has. 1; Göz Tah. 2; Kanserojenlik 2; Spesifik Hedef Organ toksisitesi (Tek maruz 3)(Tekrar 2)	C ≥ %99,9

4. İlk Yardım önlemleri

4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Genel Öneri

Doktora danışınız. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.

Solunması halinde

Solunması halinde, kazazedeyi açık havaya çıkartınız. Gerekirse suni teneffüs ve hava cihazı kullanın.

Deriyle teması halinde

Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarınız. Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız.
Doktora danışınız.

Gözle teması halinde

Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Göz uzmanı çağırın. Kontakt lensleri çıkarınız

Yutulması halinde

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GBF Numarası
İlk Düzenleme Tarihi
Düzenleme Tarihi
Kaçınıcı Düzenleme olduğu

GBF-23
01.03.2022
21.09.2024
1



likitkimya

VAM (Vinil Asetat Monomer)

Tıbbi tavsiye ve öneri alın.

4.1 Çabuk ve gecikmiş önemli belirtiler ve etkiler

Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 2.2ve /veya bölüm11)

Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Maruz kaldığınızda tıbbi ekiple iletişime geçmek ve takip yürütmek gibi derhal harekete geçin. çalışmalar.

Tıbbi personelin ilgili materyal(ler) hakkında bilgi sahibi olmasını ve kendilerini korumak için önlem almasını sağlayın.

5. Yangınla mücadele önlemleri**5.1 Yangın söndürücüler****Uygun yangın söndürücüler**

Bu malzemenin karıştığı yangınlarla mücadele ederken alkol köpüğü, karbon dioksit veya su spreyi kullanın.

Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yüksek derecede yanıcı sıvılar, buharlar

Şiddetli bir şekilde polimerleşebilir ve yangın ve patlamaya neden olabilir.

Buharlar bir ateşleme kaynağına gidebilir ve geri tepebilir.

Yanma sırasında termal ayrışma ve yanma sonucu keskin ve zehirli gaz oluşabilir.

Parlama noktasındaki veya üzerindeki sıcaklıklarda patlayıcı karışımlar oluşturabilir.

Kaplar ısıtıldığında patlayabilir.

Kolay alevlenir: Isı, kıvılcım veya alevle kolaylıkla tutuşabilir.

Akış, yangın veya patlama tehlikesi yaratabilir.

İç mekanda, dış mekanda veya kanalizasyonda buhar patlaması tehlikesi.

Bazıları yanabilir ancak kolayca tutuşmaz..

Buharlar hava ile patlayıcı karışımlar oluşturabilir.

Yanıcı değildir, maddenin kendisi yanmaz ancak ısıtıldığında aşındırıcı ve/veya aşındırıcı maddeler oluşturacak şekilde ayrışabilir. zehirli dumanlar.

Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Kurtarma ekipleri uygun koruyucu ekipman kullanmalıdır.

Alanı boşaltın ve güvenli bir mesafeden yangına müdahale edin.

Uyarılar; Sıvıların çoğu sudan hafiftir.

Çoğu buhar havadan ağırdır. Zemin boyunca yayılacaklar ve alçak veya kapalı alanlarda (kanalizasyon, bodrumlar, tanklar).

Tanklarla ilgili yangın: Yangına maksimum mesafeden müdahale edin veya insansız hortum tutucuları veya izleme nozüllerini kullanın.

Tanklarla ilgili Yangın: Yangın sönene kadar kapları bol miktarda suyla soğutun.

Tanklarda Yangın: Havalandırma emniyet cihazlarından ses yükselmesi veya tankların renginin değişmesi durumunda derhal geri çekilin.

Tanklarla ilgili yangın: HER ZAMAN ateşe maruz kalan tanklardan uzak durun.

Tanklarla ilgili Yangın: Büyük yangınlar için insansız hortum tutucuları veya izleme nozüllerini kullanın; eğer bu imkansızsa, bölgeden çekilin ve ateşin yanmasına izin verin.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GBF Numarası

GBF-23

İlk Düzenleme Tarihi

01.03.2022

Düzenleme Tarihi

21.09.2024

Kaçınıcı Düzenleme olduğu

1

VAM (Vinil Asetat Monomer)



likitkimya

6. Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

Çok ince parçacıklar yangına veya patlamaya neden olabilir ve tüm tutuşma kaynaklarını ortadan kaldırabilir.

Dökülenleri derhal, Koruyucu Ekipman bölümündeki önlemlere uyararak temizleyin.

Tüm ateşleme kaynaklarını çıkarın.

Ürünü taşıırken kullanılan tüm ekipmanlar topraklanmalıdır.

Risk almadan yapabiliyorsanız sızıntıyı durdurun.

Uygun koruyucu kıyafet giymediğiniz sürece hasarlı kaplara veya dökülmüş malzemeye dokunmayın.

Buharları azaltmak için buhar bastırıcı bir köpük kullanılabilir.

Yayılmasını önlemek için üzerini plastik örtüyle örtün.

Kaçınılması gereken malzeme ve koşullar olduğunu lütfen unutmayın.

6.2 Çevresel önlemler

Kanala, drenaja, bodruma ve kapalı kapıya akışı önleyin

6.3 Temizlik ve yayılmayı önlemeye dair yöntem ve malzemeler

Yangınla mücadelede kullanılan suyu setleyin ve toplayın.

Döküntüyü inert bir malzemeyle (örneğin kuru kum veya toprak) emdirin ve ardından bir kimyasal atık konteynerine yerleştirin.

Havadaki tozu azaltın ve su ile nemlendirerek saçılmasını önleyin.

Sıvıyla emdirin, dökülen alanı deterjan ve suyla yıkayın.

Önemli ölçüde sızıntı olduğunda, sıvı sızıntısından uzakta bir hendek açın

Emilen malzemeyi toplamak için temiz, patlamaya dayanıklı aletler kullanın.

Diğer bölümlere atıflar

Atık bertarafı için 13. bölüme bakınız.

7. Elleçleme ve depolama

7.1 Güvenli elleçleme için önlemler

Tüm güvenlik önlemleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.

Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/aydınlatma ekipmanı kullanın.

Yalnızca kıvılcım çıkarmayan aletler kullanın.

Statik boşalmaya karşı önlem alın.

Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

Elleçleme sonrasında elleçleme alanını iyice yıkayın.

Yalnızca açık havada veya iyi havalandırılmış bir alanda kullanın.

Kirlenmiş iş kıyafetlerinin işyeri dışına çıkmasına izin verilmemelidir.

Bu tür kaplara basınç uygulamayın, kesmeyin, kaynak yapmayın, sert lehimlemeyin,

lehimlemeyin, delmeyin, taşlamayın veya ısıya, aleve, kıvılcıma, statik elektrığe maruz

birakmayın.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GBF Numarası
İlk Düzenleme Tarihi
Düzenleme Tarihi
Kaçınıcı Düzenleme olduğu

GBF-23
01.03.2022
21.09.2024
1



likitkimya

VAM (Vinil Asetat Monomer)

Ürün kalıntıları tutabilecekleri için, kap boşaltıldıktan sonra bile tüm MSDS/etiket önlemlerini uygulayın.

Taşıma/saklama sırasında dikkatli olun.

Açmadan önce kapatmayı dikkatli bir şekilde gevşetin.

Derinle uzun süreli veya tekrarlanan temastan kaçının.

Ürünü taşıırken kullanılan tüm ekipmanlar topraklanmalıdır.

Kaçınılması gereken malzeme ve koşullar olduğunu lütfen unutmayın.

Dikkat: Isı

Düşük kapalı alan olduğundan çalışma sırasında atmosferik oksijen konsantrasyonunu ölçün ve alanı havalandırın. Oksijen eksikliğine neden olabilir.

7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Isıdan/kıvılcımdan/açık alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara İçmek Yasaktır.

Kabı sıkıca kapalı tutun.

İyi havalandırılmış bir yerde saklayın.

Boş variller tamamen boşaltılmalı, uygun şekilde tapalanmalı ve derhal varil yenileme tesisine geri gönderilmelidir veya uygun şekilde imha edildi

Belirli son kullanımlar

Bölüm 1.2'de tanımlanan kullanım haricinde hiçbir kullanım öngörülmemiştir.

8. Maruziyet kontrolleri / kişisel korunma**8.1 Kontrol parametreleri****Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler**

Bileşeni	CAS No	Değer Maruz Kalma Şekli	Kontrol parametreleri	Esaslar
VİNİL ASETAT MOMOMER (VAM)	108-05-4	TWA (Yurtiçi)	10 ppm	Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında - EK-I: Mesleki maruziyet sınır değerleri
		ACGIH (STELL)	15 ppm	Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında - EK-I: Mesleki maruziyet sınır değerleri

8.2 Maruz kalma kontrolleri

Uygun filtreli veya kutuya monteli tam yüz veya başlık/kask tipinde, basınç gerektiren hava beslemeli solunum cihazı kullanın

maruz kalma konsantrasyonu 10000 ppm'den az olduğunda.

Uygun filtreli, kanistere monteli Bağımsız Solunum Cihazı (SCBA) veya gerekli basınca sahip SCBA kullanın

Maruz kalma konsantrasyonu 100000 ppm'den az olduğunda solunum koruması.

Onaylı alınması gereken solunum koruması kullanın,

Fizyo-kimyasal özelliklere göre maruz kalan gaz/sıvı için

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GBF Numarası
İlk Düzenleme Tarihi
Düzenleme Tarihi
Kaçınıcı Düzenleme olduğu

GBF-23
01.03.2022
21.09.2024
1



likitkimya

VAM (Vinil Asetat Monomer)

Maruz kalma konsantrasyonunun altında olduğunda uygun filtreli veya kutuya monte yarım yüz solunum koruması kullanın.100 ppm.

Uygun filtreli veya kutuya monte edilmiş, gevşek oturan elektrikli başlık/kask solunum koruması veya sürekli maruz kalma konsantrasyonu 250 ppm'den az olduğunda akışlı toz maskesi

9. Fiziksel ve kimyasal özellikler

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi

a) Görünüm	Fiziksel hali	Sıvı
	Renk	Renksiz
b) Koku	Keskin Koku	
c) Koku Eşiği	Uygun veri yoktur.	
d) pH	Uygun veri yoktur.	
e) Erime noktası/ Donma noktası	Erime noktası/erime aralığı: -93,0 °C	
f) İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı	72 °C	
g) Parlama noktası	-8° C (KAPALI KAP)	
h) Buharlaştırma noktası	Uygun veri yoktur.	
i) Alev alma sıcaklığı (katı, gaz)	Uygun veri yoktur.	
j) Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları	13,4 %, 2,6	
k) Buhar basıncı	11,7 kPa (20,0 °C)	
l) Buhar yoğunluğu	3	
m) Nispi yoğunluk	0,90 g/cm ³ 20° C	
n) Çözünürlükler	2,5 g/100 ml nin 20 °C - Etan, Eter, Aseton, Benzen, Kloroform, Organik solventte çözünür.	
o) Dağılım katsayısı (n-oktanol/su)	0,73	
p) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı	402 ° C	
q) Bozunma sıcaklığı	Uygun veri yoktur.	
r) Viskozite	0,43 cP (20°C)	
s) Patlayıcılık özellikleri	Uygun veri yoktur.	
t) Oksitleyici özellikleri	Uygun veri yoktur.	

9.2 Diğer güvenlik bilgisi

Kendiliğinden Hızlanan Polimerizasyon Sıcaklığı (SAPT): >65 °C

Yedi günlük 65°C test sonucunda kendiliğinden ısınma gözlemlenmedi.

10. Kararlılık ve tepkime

10.1 Tepkime

Yüksek derecede yanıcı sıvılar, buharlar

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GBF Numarası GBF-23
İlk Düzenleme Tarihi 01.03.2022
Düzenleme Tarihi 21.09.2024
Kaçınıcı Düzenleme olduğu 1



likitkimya

VAM (Vinil Asetat Monomer)

Şiddetli bir şekilde polimerleşebilir ve yangın ve patlamaya neden olabilir.
Parlama noktasındaki veya üzerindeki sıcaklıklarda patlayıcı karışımlar oluşturabilir.
Kaplar ısıtıldığında patlayabilir.
ÇOK YANICIDIR: Isı, kıvılcım veya alevle kolayca tutuşabilir.
Akış, yangın veya patlama tehlikesi yaratabilir.
İç mekanda, dış mekanda veya kanalizasyonda buhar patlaması tehlikesi.
Buharlar hava ile patlayıcı karışımlar oluşturabilir.
Buharlar tutuşma kaynağına gidebilir ve geri tepebilir.
Solunması veya deri yoluyla emilmesi halinde toksik etkilere neden olabilir.
Normal sıcaklık ve basınç altında kararlıdır. Kaplar ısıtıldığında patlayabilir.

10.2 Kaçınılması gereken durumlar

Isıtma, açık alev ve kıvılcım.

10.3 Kaçınılması gereken maddeler

Uygun veri yoktur.

10.4 Zararlı bozunma ürünleri

Yangın sırasında termal ayrışma veya yanma nedeniyle tahriş edici ve oldukça zehirli gazlar üretilebilir.

11. Toksikolojik bilgiler

11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi

Akut toksisite

LD50 Oral - Sıçan - 2500 mg/kg

LC50 Solunması halinde - Sıçan – 11,4 mg/l (4 saat)

LD50 Dermal - Tavşan - 2.335 mg/kg

Cilt aşınması/tahrişi

Cilt - Tavşan Sonuçlar: tahriş edici

Ciddi göz hasarı/tahrişi

Gözler - Tavşan Sonuçlar: Göz tahrişi

Solunum veya deri hassasiyeti

-Fare Sonuçlar: pozitif

Kanserojenite

Çalışma ve Çalışma Bakanlığı Tebliği 2

IARC Grup 2B

OSHA Mevcut

ACGIH A3

NTP Veri yok

AB CLP 2

Kısırlaştırıcı etkisi olma durumu

Üreme hücresi mikronükleus testinde negatif, Somatik hücre mikronükleus testinde pozitif, Somatik hücrede pozitif

kromozomal sapma testi

Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma

Solunması halinde - Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GBF Numarası GBF-23
İlk Düzenleme Tarihi 01.03.2022
Düzenleme Tarihi 21.09.2024
Kaçınıcı Düzenleme olduğu 1



likitkimya

VAM (Vinil Asetat Monomer)

İnsanda üst solunum yolu iltihabı gözlemlendi. Pnömoni ve rinit, post nazal epidermal atrofi, mukoza bezi atrofi, epidermal büyüme ve burun geçişinden sonra epidermin atrofi, hiperplazi test hayvanlarında bazal hücre gözlemlendi.

Aspirasyon toksisitesi

Uygun veri yoktur.

12. Ekolojik bilgiler**12.1 Toksikite**

Sudaki toksisite

Balık LC50 2,39 mg/ℓ 96 saat

Kabuklular Veri yok

Akuatik algler EC50 9,5 mg/ℓ 48 saat

12.2 Kalıcılık ve Bozunabilirlik

Kalıcılık low kow 0,73

Bozunabilirlik veri yok.

12.3 Biyobirikim potansiyeli

Uygun veri yoktur.

Biyolojik bozunma %90

12.4 Toprakta hareketlilik

Uygun veri yoktur.

12.5 Diğer olumsuz etkiler

Uygun veri yoktur.

13. Bertaraf etme bilgileri**13.1 Atık işleme yöntemleri****Ürün**

Bertaraf yöntemleri içeriği ve kabı atık kontrol kanununa göre bertaraf edin.

Önlemler (imha edilmesi dahil) paketin kirli kabı

İçeriği ve kabı yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde imha edin.

14. Taşımacılık bilgileri**14.1 UN numarası**

ADR/RID: 1301

IMDG: 1301

IATA: 1301

14.2 Uygun UN taşımacılık adı

ADR/RID Vinil Asetat

IMDG VINİL ASETAT

IATA Vinil asetat

14.3 Taşımacılık zararlılık sınıfları

ADR/RID: 3

IMDG: 3

IATA: 3

14.4 Ambalajlama grubu

ADR/RID: II

IMDG: II

IATA: II

14.5 Çevresel zararlar

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GBF Numarası GBF-23
İlk Düzenleme Tarihi 01.03.2022
Düzenleme Tarihi 21.09.2024
Kaçınıcı Düzenleme olduğu 1



likitkimya

VAM (Vinil Asetat Monomer)

ADR/RID: Hayır

IMDG: Deniz Kirlетici değildir.

IATA: Hayır

14.6 Kullanıcı için özel önlemler

Uygun veri yoktur.

15. Mevzuat bilgileri

15.1 Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.

Ulusal kanunlar: Bu güvenlik bilgi formu Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (R.G. 11.12.2013-28848) ve Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G.13.12.2014-29204) gereğince hazırlanmıştır.

15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi

Uygun veri yoktur.

15.3 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi

Bu ürün için bir kimyasal güvenlik değerlendirme uygulanmamıştır.

16. Diğer Bilgiler

2 ve 3.böümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni

H225 Kolay Alevlenir sıvılar ve buhar

H332 Solunması Halinde zararlıdır.

H319 Ciddi Göz Tahrişine neden olur.

H317 Alerjik Cilt Tahrişine neden olur.

H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

H351 Kansere yol açma şüphesi var.

H373 Uzun Süreli ve Tekrarlı Maruz Kalma sonucu Vücutta Hasara neden olabilir.

Ek Bilgi

2022. Her hakkı saklıdır. Likit Kimya Ticaret ve Anonim Şirketi, sadece kurum içi amaçlarla kullanılmak kaydıyla sınırsız sayıda baskılı çıktı şeklinde çoğaltılmasına izin vermektedir. Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Likit Kimya Ticaret ve Anonim Şirketi, ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.

GBF Hazırlayıcısı

Adı Soyadı

Onur EVCİL

İletişim Bilgileri

Likit Kimya Marmara Ereğlisi Terminali
0282 613 41 38

Yeterlilik Belge No/Tarihi

MBC04.78.06/31.05.2024